

Los recintos MASK han sido diseñados especialmente para proporcionar al instalador un altavoz que ofrezca un sonido claro y cristalino, apto tanto para música ambiental como para mayores niveles de sonido, y que permita su instalación tanto en interiores como en exteriores (sólo MASK 4 y MASK 6).

Disponen de un potente altavoz de graves de cono de papel tratado, y de un tweeter de cúpula de seda de 1" refrigerado por ferrofluido y montado en una bocina Vari-throat que proporcionan un alto SPL y una distorsión muy baja. Su alineación de fase y su amplia gama de frecuencias aseguran una fiel reproducción de todo el espectro sonoro. La bocina Vari-throat y el montaje en un ángulo de inclinación de 5° del woofer y el tweeter garantizan una perfecta dispersión del sonido, sin necesidad de montar el recinto con un gran ángulo de inclinación.

Los modelos T pueden utilizarse a 16 ohms, lo que permite la instalación de hasta 4 altavoces en paralelo en un único canal de amplificación, o a 100 V. Se entregan con un transformador de alta calidad de 100 V con diferentes tomas de potencia, .

Disponen de un sistema de protección de tres pasos que los hacen prácticamente indestructibles, incluso cuando son sometidos a grandes potencias.

Los recintos están fabricados en ABS PP4 reforzado de alta calidad y se presentan en acabados negro o blanco.

Los recintos MASK 4 y 6 pueden utilizarse tanto en interior como en exterior. Su rejilla de protección está fabricada en aluminio, el cono del altavoz ha sido impermeabilizado y disponen de protecciones de goma que evitan la corrosión que puede provocar el agua sobre los terminales y el selector del transformador.

Disponen de puntos de soporte M8/M12, que permiten diferentes sistemas de montaje. Además, los MASK 6 se suministran con un soporte de pared pivotante.

Soportes MASK

Serie de soportes opcionales para los altavoces MASK 4T, MASK 6 y MASK 6T, disponibles en color blanco o negro.



MASK 4T :: Recinto hi-fi de 2 vías para exterior e interior

Altavoz 4" y tweeter de 1" en seda
 Disponible en color negro y blanco.
 Puntos de sujeción M8

Potencia:	50W RMS a 16 Ohm 20W RMS a 100V
Transformador 100V:	20 / 10 / 5 / 2,5 W
Respuesta en frecuencia:	80-20.000 Hz
SPL máximo:	116 dB (pico)
Dispersión:	120° H x 80° V
Dimensiones:	223 x 129 x 130 mm.
Peso:	2,05 Kg.



MASK 6 MASK 6T :: Recinto hi-fi de 2 vías para exterior e interior

Altavoz 6,5" y tweeter de 1" en seda
 Disponible en color negro y blanco.
 Incluye soporte pivotante y puntos de sujeción M12

Potencia MASK 6:	150W RMS a 8 Ohm
Potencia MASK 6T:	150W RMS a 16 Ohm 60W RMS a 100V
Transformador 100V:	60 / 30 / 15 / 6 W (MASK 6T)
Respuesta en frecuencia:	60-30.000 Hz
SPL máximo:	120 dB (pico)
Dispersión:	120° H x 80° V
Dimensiones:	315 x 175 x 195 mm.
Peso:	3,95 Kg.



MASK 8 :: Recinto hi-fi de 2 vías para interior

El MASK 8 presenta un estilizado e innovador diseño; su rejilla curvada y el contorno de su recinto le proporcionan una apariencia diferente, aunque discreta y elegante. Puede utilizarse como un recinto toda banda (full range). Su amplia gama de frecuencias asegura unos graves consistentes, unos medios limpios y unos agudos cristalinos. Combinándolo con el subgrave SUB2400, conseguiremos un sistema completo y eficiente capaz de entregar elevados niveles sonoros.

Altavoz 8" y tweeter de 1" en seda
 Disponible en color negro y blanco.
 Incluye soporte en forma de U y puntos de sujeción M8

Potencia:	200W RMS a 8 Ohm
Respuesta en frecuencia:	60-30.000 Hz
SPL máximo:	124 dB (pico)
Dispersión (-6dB):	80° H x 70° V
Dimensiones:	411 x 250 x 250 mm.
Peso:	8,1 Kg.





MASK 2 :: Recinto de 1 vía pasivo compacto

Los altavoces MASK2 ofrecen una combinación de aspecto atractivo y gran sonido. Estos altavoces increíblemente pequeños están especialmente diseñados para su uso en salas pequeñas y medianas, edificios residenciales, así como en edificios públicos. Con las MASK2, Apart ofrece una calidad de sonido que supera los estándares del mercado por un presupuesto sorprendentemente asequible.

Ultra pequeña y elegante: se adapta a cualquier decoración	
El mismo tamaño pequeño... a mitad de precio	
Fácil de montar en las esquinas o en los techos con el soporte especial incluido.	
Altavoz todo rango de 2,5"	
Respuesta en frecuencia:	120 a 20.000Hz
Potencia de programa:	50W RMS a 8 ohm
Potencia recomendada:	de 10 a 110W por canal.
Dimensiones:	94 x 82 x 108 mm (sin soporte)
Distancia desde el muro:	aproximadamente 30 mm usando soporte original.
Peso:	440 gr.
Accesorios incluidos:	Soporte.
Factor de protección:	IP50
Colores:	Negro y Blanco

