

Mod. MB150

Amplificador compacto de 170 W mono

El MB150 es un amplificador compacto monobloque que puede utilizarse sólo o como amplificador modular

Acepta cargas de 2 ohm y se caracteriza por su tecnología High Current Bi-Polar

Se pueden conectar hasta 8 altavoces de 16 Ohm.

Incorpora un limitador interno, control de volumen, indicadores de protección y una salida de auriculares en el panel frontal para la comprobación de señal.

Dispone de entrada XLR balanceada en el panel trasero, conmutador de fase 0/180° y un interruptor de filtro de corte de 100Hz para el manejo de altavoces pequeños (evita tonos de subgraves)

El MB150 puede montarse dentro del chasis modular de 19" Apart MB19

Potencias:

100 W RMS a 8 Ohm

150 W RMS a 4 Ohm

170 W RMS a 2 Ohm

Entradas:

RCA no balanceada

XLR balanceada

Sensibilidad de entrada: 775 mV

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 30 kHz

Distorsión: < 0.02%

Factor Damping de amortiguamiento: > 300

Dimensiones: 140 x 70 x 335 mm

Peso: 2.8 Kg





Mod. MBR150

Amplificador compacto de 170 W mono con EQ

El MBR150 es un amplificador compacto monobloque que puede utilizarse sólo o como amplificador modular

Acepta cargas de 2 ohm y se caracteriza por su tecnología High Current Bi-Polar

Se pueden conectar hasta 8 altavoces de 16 Ohm.

Volumen y puesta marcha controlados de forma remota.

Encendido automático en presencia de señal en la entrada.

Incorpora un limitador interno, control de volumen, controles de tono de graves y agudos, indicadores de protección y una salida de auriculares en el panel frontal para la comprobación de señal.

Dispone de entrada RCA en el panel trasero y un interruptor de filtro de corte de 100Hz para el manejo de altavoces pequeños (evita tonos de subgraves)

El MBR150 puede montarse dentro del chasis modular de 19" Apart MB19

Potencias:

100 W RMS a 8 Ohm

150 W RMS a 4 Ohm

170 W RMS a 2 Ohm

Entradas:

RCA no balanceada

Sensibilidad de entrada: 775 mV

Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 30 kHz

Distorsión: < 0.02%

Factor Damping de amortiguamiento: > 300

Dimensiones: 140 x 70 x 335 mm

Peso: 2.8 Kg





Mod. SB160

Amplificador compacto de 2x80 W estéreo

El SB160 es un amplificador compacto monobloque que puede utilizarse sólo o como amplificador modular

Acepta cargas de 4 ohm y se pueden conectar hasta 2 x 4 altavoces de 16 Ohm.

Incorpora un limitador interno, control de volumen, indicadores de protección y una salida de auriculares en el panel frontal para la comprobación de señal.

Dispone de entrada RCA en el panel trasero, conmutador de fase mono/estéreo y un interruptor de filtro de corte de 100Hz para el manejo de altavoces pequeños (evita tonos de subgraves)

El SB160 puede montarse dentro del chasis modular de 19" Apart MB19

Potencias:

2x 60 W RMS a 8 Ohm

2x 80 W RMS a 4 Ohm

Entradas:

RCA no balanceada

Sensibilidad de entrada: 775 mV

Respuesta en frecuencia: 15 Hz - 30 kHz

Distorsión: < 0.03%

Factor Damping de amortiguamiento: > 400

Dimensiones: 140 x 70 x 335 mm

Peso: 2.8 Kg





Mod. SBR160

Amplificador compacto de 2x80 W estéreo con EQ

El SBR160 es un amplificador compacto monobloque que puede utilizarse sólo o como amplificador modular

Acepta cargas de 4 ohm y se pueden conectar hasta 2 x 4 altavoces de 16 Ohm.

Volumen y puesta marcha controlados de forma remota.

Encendido automático en presencia de señal en la entrada.

Incorpora un limitador interno, control de volumen, controles de tono de graves, medios y agudos, indicadores de protección y una salida de auriculares en el panel frontal para la comprobación de señal.

Dispone de entrada RCA en el panel trasero.

El SB1R60 puede montarse dentro del chasis modular de 19" Apart MB19

Potencias:

2x 60 W RMS a 8 Ohm

2x 80 W RMS a 4 Ohm

Entradas:

RCA no balanceada

Sensibilidad de entrada: 775 mV

Respuesta en frecuencia: 15 Hz - 30 kHz

Distorsión: < 0.03%

Factor Damping de amortiguamiento: > 400

Dimensiones: 140 x 70 x 335 mm

Peso: 2.8 Kg

